

VALLEYLAB STANDARD

すべての部屋に
先進の*1パフォーマンスを



Valleylab™ FX8

エネルギープラットフォーム

434,000 回 / 秒の最適解※ 1

TissueFect™ テクノロジーは、設定出力を維持するために毎秒 434,000 回 組織抵抗値を検知し、適切なエネルギーを供給する Valleylab™ 独自のコントロールシステムです。モノポーラ、バイポーラの全てのモードに搭載しています。

※ 1 自社従来品の中でのテクノロジー向上

Based on internal test report #RE00005401, Product validation of Valleylab™ FT10 energy platform surgeon and nurse evaluation in simulated use: 32 surgeons interviewed, January 27 to 30, 2015 and Feb. 24 to 27, 2015.

Based on internal report #RE00105221, Comparison testing of the Valleylab™ FT10 and ForceTriad™ generators. The Valleylab™ FT10 energy platform has identical power curves and equivalent power delivery for shared modes to the Valleylab™ FX8 energy platform. July 2017.

Valleylab™ FX8 energy platform part #PT00046835_A [service guide]. Boulder, CO: Medtronic, 2017.

Force FX™ electrosurgical generator 8C part #PT00002139 [service manual]. Boulder, CO: Medtronic, 2014.

バリーラブ™ (Valleylab™) モード

従来の凝固と切開機能をあわせ持ったモード
止血力を持ちながら、さらさらと組織を切開

ソフトコアグモード

出力 (W) 制御 (シンプルな操作設定)

シェアドコアグ (同時凝固) モード

コアグモードでの、2つのモノポーラハンドピースの
同時出力可能


2種類のバイポーラ設定を選択可能

術者の好みに応じて FX 設定 (デフォルト) と
FT 設定を選択可能



ORDERING INFORMATION

製品コード	製品名
VLFX8GEN※2	Valleylab™ FX8 エネルギープラットフォーム
JC2016	FT10 JCカート
JC2018ADP	FX8カートアダプタ
SE3690	RapidVac™ スモークエヴァキュエーター

機種	搭載機能								
	バリーラブ™ モード	ソフト コアグモード	シェアド コアグモード	オート バイポーラ	LigaSure™	バイポーラ リセクション	ソフトウェア アップグレード	ForceArgon2 との接続	タッチ スクリーン
 Valleylab™ FX8	○	○	○	○	×	×	○	○	○
 Valleylab™ FT10※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※2 販売名: Valleylab FX8 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号: 23000BZX00051000
クラス: III

※3 販売名: Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号: 22800BZX00157000
クラス: III

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

ct-eb-eg-fx8(01)
1805.pdf.cry