



Welch Allyn Lighting Green Series

ウェルチ・アレン
処置・診断用照明機器
GSシリーズ

Welch Allyn®

Whiter, Brighter and Greener

省電力・長寿命のLEDライトを使用した処置・診断用照明機器です

- ◎従来のハロゲンライトのような熱を持たず、明るくより自然光に近い色合いの観察を可能にします。
- ◎タッチレスコントロールパネルは機器本体に触れずに電源のON/OFF(全機種)や、光量の調整(GS900/GS600のみ)ができるため衛生的です。
- ◎設置方法はテーブル/ウォールマウント式とモバイルスタンド式から選択できます。



ハロゲンライト LEDライト



タッチレスコントロールパネル
※上記はGS600の例でモデルにより仕様が異なります。

GS 300 LEDライト

- コンパクトデザインで
必要な光を的確な場所へ
フレキシブルアームにより前後左右の
角度調整ができます。



44400



48810

48810
+
48950

GS イグザミネーションライト IV

- 用途に合わせて自由自在な角度調整
柔軟でフレキシブルなファイバーオプティックライト
パイプは、3ヶ所で自由に角度調整が可能です。
- 集光コンパクトヘッドでより明るく
フォーカススリーブによるスポット集光で観察野に
明るい白色光を照射します。





GS 600 LEDシステムライト

- 3灯のLEDライトでより明るく
フレキシブルアームにより前後左右の角度調整が
でき、光量調整(2段階)も可能です。



GS 900 LEDシステムライト

- 6灯のLEDライトを装備したハイスペックモデル
GSシリーズ中、最も明るい光を提供し、光量調整
(2段階)も可能です。
1mの作業距離は、作業野を妨げません。



製品仕様

カタログ番号	型 式 名	カタログ番号	型 式 名
44400	GS300 LEDライト モバイルスタンド付	44900	GS900 LEDシステムライト モバイルスタンド付
44410	GS300 LEDライト テーブル/ウォールマウント付	44900-W	GS900 LEDシステムライト テーブル/ウォールマウント付
44600	GS600 LEDシステムライト モバイルスタンド付	52630	GS600/GS900 用ディスプレイライトカバー(50枚×5箱)
44610	GS600 LEDシステムライト テーブル/ウォールマウント付	52640	GSイグザミネーションライト IV用
48810	GSイグザミネーションライト IV テーブル/ウォールマウント付		ディスプレイライトパイプカバー(25枚×5箱)
48950	モバイルスタンド(GSイグザミネーションライト IV用)		

型 式 名	GSイグザミネーションライトIV	GS 300 LEDライト	GS 600 LEDシステムライト	GS 900 LEDシステムライト
色温度	5,500°K	5,500°K	5,500°K	5,500°K
照度(標準作業距離時)	20,000ルクス	20,000ルクス	50,000ルクス	80,000ルクス
LED寿命	50,000時間	50,000時間	50,000時間	50,000時間
作業距離	40.0cm	30.5 - 50.0cm	30.5 - 50.0cm	60.9 - 100.0cm
照野径(標準作業距離時)	10.0 - 25.0cm	13.0 - 15.0cm	15.0 - 18.0cm	23.0 - 28.0cm
電 源	100-240V 50-60Hz, 0.30A	100-240V 50-60Hz, 0.35A	100-240V 50-60Hz, 0.65A	100-240V 50-60Hz, 1.00A
重 量	48810 : 2.40kg 48810+48950 : 5.63kg	44410 : 2.56kg 44400 : 5.78kg	44610 : 2.93kg 44600 : 7.87kg	44900-W : 8.12kg 44900 : 20.34kg
寸 法	■コントロールパネル 高さ×幅×奥行き 27.5×10.0×8.0cm ■ライトヘッド(フォーカススリーブ) 長さ×直径 13.1×4.0cm ■モバイルスタンド 高さ×直径 61.0×53.0cm ■機器全体高さ(概寸) 48810 : 120.0cm 48810+48950 : 153.0cm	■コントロールパネル 高さ×幅×奥行き 27.5×10.0×8.0cm ■ライトヘッド 高さ×幅×奥行き 19.0×9.0×8.0cm ■モバイルスタンド 高さ×直径 61.0×53.0cm ■機器全体高さ(概寸) 44410 : 84.5cm 44400 : 149.0cm	■コントロールパネル 高さ×幅×奥行き 27.5×10.0×8.0cm ■ライトヘッド 高さ×幅×奥行き 34.5×19.2×8.6cm ■モバイルスタンド 高さ×直径 61.0×53.0cm ■機器全体高さ(概寸) 44610 : 84.5cm 44600 : 149.0cm	■ライトヘッド 高さ×幅×奥行き 34.9×45.8×10.2cm ■モバイルスタンド 高さ : 175.0 ■モバイルスタンドベース 長さ×幅×高さ 55.8×56.5×16.5cm ■アーム長 長さ : 95cm
電源コード長	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m
保証期間(照明ユニット本体)	5年	5年	5年	5年



ウェルチ・アレンは米国環境保護庁(EPA: United States Environmental Protection Agency)が推進する優れた省エネ性能の製品を製造するパートナー企業として認定されています。

販売店

● 製品の色は印刷のため実際とは多少異なります。● 製品仕様は、予告なく変更する場合がございます。

WelchAllyn® ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社 www.welchallyn.jp

TEL0120-117-720 FAX 0120-773-353 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社ビル6F

※電話でのお問い合わせは、月曜日から金曜日の、午前9時～午後6時となっております。
※ワークショップ等のご依頼は随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

医療機器製造販売業許可番号 13B2X00086